

Sejfy kasjerskie z szufladą ML+, klasa S1



Zastosowanie:

Sejfy kasjerskie z szufladą wrzutową ML+ to profesjonalne urządzenia do deponowania i przechowywania wartości pieniężnych. Wykorzystywane są, jako wyroby wolnostojące w biurach, sklepach, aptekach, szpitalach i mieszkaniach prywatnych.

Certyfikat do przechowywania:

- Wartości pod nadzorem zgodnie z normą europejską PN-EN 14450:2006, klasa S1

UWAGA! Aby zachować klasę odporności zgodnie z certyfikatem sejf czy szafa o wadze do 1000kg musi być zakotwiony do podłoża zgodnie z instrukcją.

Opis produktu:

- Mała masa umożliwia montaż w praktycznie każdym pomieszczeniu lub meblu.
- Stonowane, uniwersalne wzornictwo ułatwia wkomponowanie sejfu w każde wnętrze.
- Wysuwana szuflada z gniazdem służącym do deponowania gotówki
- Blokada szuflady zamkiem kluczowym klasy A z 2 kluczami
- Korpus z blachy # 3 mm; jednopłaszczyznowa konstrukcja o wysokiej odporności na sforsowanie.
- Płyta czołowa drzwi wykonana z blachy # 5 mm.
- Silna osłona systemu ryglowego z zamontowanymi zamkami.
- Zawiasy wewnętrzne, kąt otwarcia drzwi 90°
- Ryglowanie drzwi za pomocą rygli ruchomych o średnicy Ø 20 mm.
- Dodatkowa ochrona zamka przed próbą przewiercenia.
- Przystosowane do mocowania do podłoża.
- Gwarancja 24 miesiące.

Wyposażenie podstawowe:

- Wysuwana szuflada wrzutowa z gniazdem o wymiarach 170 x 110 x 35 mm [wys .x szer. x gł.]
- Zamek kluczowy kl. A blokujący możliwość wysunięcia szuflady, 2 klucze w komplecie
- Zamek kluczowy kl. A blokujący możliwość otwarcia drzwi gromy głównej sejfu, 2 klucze w komplecie
- Półka z regulacją wysokości zawieszenia; maksymalne obciążenie 50 kg
- Zaczepy do półki
- Otwory montażowe w dnie.
- Instrukcja obsługi i użytkownika wyrobu z kartą gwarancyjną

Sejfy kasjerskie z szufladą ML+, klasa S1

Wyposażenie dodatkowe:

- Zamiana zamka kluczowego na szyfrowy mechaniczny lub elektroniczny.
- Dodatkowe półki
- Kotwy rozporowe do mocowania do podłoża;
- Wyprowadzenie instalacji alarmowej
- Czujki wstrząsowe – przekazują impuls do systemu alarmowego przy próbie włamania;
- Czujnik położenia rygli - przekazuje impuls do systemu alarmowego o stanie otwarcia drzwi ;
- Opóźnienie czasowe i cichy alarm zamka elektronicznego Combogard
- Plombowanie.

Standardowe kolory:

- Jasnoszary RAL 7035.
- Czarny RAL 9005

Dane techniczne:

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [l]
	W	S	G	W	S	G		
ML 45+/S1	450	400	460	444	384	445	58	28
ML 67+/S1	670	400	460	664	384	445	69	90

Obsługa sejfu – otwieranie

Otwieranie wyrobów wyposażonych tylko w zamek kluczowy:

1. Włożyć klucz do otworu zamka.
2. Obrócić klucz o kąt pow. 90° (pow.1/4 obrotu) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, napotkany opór świadczy o otwarciu zamka, klucz musi pozostać w zamku (konstrukcja zamka kluczowego uniemożliwia wyjęcie klucza w pozycji otwartej zamka).
3. Przekręcić klamkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
4. Pociągnąć za klamkę do siebie - następuje otwarcie wyrobu.

Otwieranie wyrobów wyposażonych tylko w zamek szyfrowy lub elektroniczny:

1. Otworzyć zamek wykonując czynności opisane w dołączonej instrukcji obsługi zamka.
2. Przekręcić klamkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3. Pociągnąć za klamkę do siebie, następuje otwarcie wyrobu.

Konserwacja:

- **Drzwi:** Zaleca się przesmarowanie zawias w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na trzy lata smarem do łożysk, wszystkie łączenia i pary cierne mechanizmów smarować bezkwasową wazeliną techniczną raz na trzy lata.
- **Korpus:** Zasadniczo korpus nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podstawową czynnością konserwacyjną jest czyszczenie obudowy korpusu. Do tego celu należy posłużyć się miękką szmatką zwilżoną łagodnym detergencem, a następnie przetrzeć oczyszczoną powierzchnię na sucho.

Eksplatacja:

- Użytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych z dala od substancji działających korodująco na metale. Wilgotność względna w pomieszczeniu do 75%. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od +5°C do +40°C.

Sejfy kasjerskie z szufladą ML+, klasa S1

- Zamykając lub otwierając wyrób należy zwracać uwagę na ruchome elementy np.: szufladę, drzwi. Niewłaściwie eksploatowane mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała np.: palców, jeśli zostaną między szufladą a korpusem lub drzwiami a korpusem.
 - Należy zwracać uwagę na położenie rygli podczas zamykania drzwi, rygle bezwzględnie muszą być schowane w przeciwnym przypadku możemy trwale uszkodzić mechanizmy.
 - Zamontowanych zamków i mechanizmów nie wolno przerabiać pod groźbą utraty gwarancji.
 - Montować zamki i mechanizmy w okresie gwarancji może autoryzowany serwis lub użytkownik posiadający pisemne zezwolenie serwisu.
 - W razie konieczności zmiany kluczy zaleca się wymianę całego zamka.
 - Należy zwrócić uwagę na posadowienie sejfów w taki sposób, aby drzwi nie uderzały bezpośrednio o przeszkody.
 - Mechanizmy ryglujące oraz zamki powinny pracować płynnie i bez zacięć, gdy zaistnieje jakiegokolwiek zastrzeżenie, co do pracy wymienionych podzespołów należy ten fakt zgłosić do serwisu KONSMETAL.
 - Gdy zaistnieją jakiegokolwiek zastrzeżenia, co do dostarczonego wyrobu należy zgłaszać je do serwisu KONSMETAL.
 - Nie zaleca się dokonywania przeróbek bez wiedzy producenta nawet po zakończeniu okresu gwarancji.
-